A Solução Modular de Proteção de Máquinas projetada para as suas necessidades.

Proteção de Máquinas de alta qualidade para a segurança de operadores e maquinaria.

As proteções perimetrais modulares da Satech, portas e acessórios incluem Soluções à medida das suas necessidades específicas e adequam-se a qualquer tipo de layout de instalação.

A extensa gama de interruptores e interruptores com bloqueio asseguram um nível de proteção máximo (PL) quando for necessário aceder a zonas perigosas para inspeção ou manutenção.

Desenhado de acordo com a EN ISO 14120

(Elevada visibilidade das máquinas, rede anti escalada, fixação imperdível)

- Desenhado para poupar espaço
- Uma gama completa de Portas e Fechaduras
- de opções de painéis (FullSteel, transparente, combinações)

Uma extensa escolha

Encontrou a Solução ideal para si ou deseja desenvolver um projeto personalizado?

Informe-nos aqui!

Contato RÁPIDO



www.satech.it/pt



Satech Safety Technology SpA

Via Conte Taverna, 1 I-23892 Bulciago (LC)











Qual a sua Necessidade?

Rapidez de instalação, resistência a impactos ou ambientes agressivos, adaptabilidade: encontre aquilo que procura.






Easy**Guard Facilidade**

Simples e funcional, -25% tempo de montagem

NOVO SISTEMA



ImpactGuard Robustez

Postes "Mix & Match", testado para até 2200 J

	\	

Fast**Guard** *Rapidez*

Sem postes,
-70% tempo de montagem



AdaptaGuard Adaptabilidade

Sem moldura, facilmente adaptável no local



Aço inox sem moldura, higienizável

Proteções - Medidas standard (mm)	1620, 2220, 2620	1620, 2220, 2620, 3100	1620, 2220, 2620	1620, 2220, 2620	2220
Largura moldura (mm)	20	20	20 / 30	Sem moldura	Sem moldura
Largura postes (mm)	40 / 60	40 / 60	-	50	60
Sistema montagem imperdível	Clip Rápido	Parafusos	Junção superior + Bases especiais	Clips de fixação rápida	Clips fixação em inox e plastico
Gama de preços	€€/€€€	€€ / €€€	€/€€	€€€	€€€€
Rapidez instalação					
Malha (mm)	20 x 100 x 3	20 x 100 x 3	20 x 100 x 3	32 x 50 x 4	32 x 68 x 4
Resistência ao impacto testada (max)	250 J	2200 J	390 / 500 J	1600 J	600 J
Distância mínima ao perigo (mm)	120 (EN ISO 13857)	120 (EN ISO 13857)	120 (EN ISO 13857)	200 (EN ISO 13857)	200 (EN ISO 13857)
Opções de painéis sem rede (Full Steel , transparente, combinações)	✓	✓	✓	✓	-